

# Produktdatablad

|   |  |
|---|--|
| <b>CURATECH SP 6644</b><br>Ekstrem miljøvenlig og skånsom lavtemperatur affedtningsmiddel   | <b>Leverandør:</b><br>ANMASI A/S<br>Thorsvej 240<br>DK-7200, Grindsted                           |
| <b>Generel anvendelse:</b><br>Produktet anvendes til affedtning af emner med spulevask og er ikke-mærkningspligtigt hvilket betyder den er meget skånsom.<br><br>Rigtig god til at fjerne emulsion, kølesmøremidler og mindre forekomster af olie fra nye emner i produktionen. | <b>Kontaktinformation:</b><br>Kundeservice<br>+45 76 50 02 32<br>info@anmasi.dk<br>www.anmasi.dk |

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Produktdata:</b>                   | Form:<br>pH-værdi:<br>Farve:<br>Densitet:<br>Min. temperatur:   | Flydende<br>7.9 – 8.2<br>Klar<br>1,04 – 1,08 g/cm <sup>3</sup><br>+5°C   |
| <b>Anvendelse:</b>                    | Blandingsforhold:<br>Temperatur:<br>Eksponeringstid:<br>Kompatibilitet:   | 3 – 5% (spulevask)<br>40 – 55°C<br>1 – 3 minutter (afhængig af smudsgraden)<br>Alle metaller, plastik, glas og keramik   |
| <b>Titration</b><br>(måling dosering) | <b>Vejledning:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag en prøve af anlæggets tank på 50 ml opblandet løsning.</li> <li>2. Tilsæt 100 ml demiraliseret vand</li> <li>3. Tilsæt 5-6 dråber methyl orange</li> <li>4. Tilsæt saltsyre 0.1 N indtil løsning bliver lilla-rød.</li> <li>5. Antal ml saltsyre tilsat x factor 0.67 giver jer aktuel dosering i %</li> </ol>   | <b>Ingredienser:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Væske fra anlæggets tank</li> <li>• Demiraliseret vand</li> <li>• Saltsyre 0.1 N</li> <li>• Methyl orange</li> <li>• 1 stk. titrations-kit (kan tilbydes af kemi leverandør)</li> <li>• Lommeregner (factor x 0.67)</li> </ul> |
| <b>Egenskaber:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektivt og skånsomt affedtningsmiddel som er ikke-mærkningspligtigt hvilket betyder er god for både arbejdsforhold og miljø.</li> <li>• Lavtemperatur sæbe som allerede arbejdet effektivt ved 40°C hvor den affedter emnerne effektivt grundet den unikke sammensætning af kemien.</li> <li>• Gode demulgerende egenskaber der let udskiller olier fra vaskevandet som sikre gode resultater i dit vaskeanlæg over flere måneder</li> <li>• Silikatfrit produkt, undgå aflejringer på emnerne. Flot og blank overflade efter vask</li> <li>• Bionedbrydeligt i forhold til EU guideline 648/2004 og indeholder ikke NTA eller EDTA-stoffer</li> </ul> |  |
| <b>Brancher:</b>                      | Metalindustri, produktionsvirksomheder, affedtning  |  |
| <b>Nødtelefon:</b>                    | Kontakt Gifflinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12  |  |

**ANMASI A/S**

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk